

ACO BUTYL

ACO BUTYL est un mastic plastique à base de polybutène et d'huiles spéciales.

Étanche aux gaz. Bonne adhérence sur la plupart des matériaux (béton, alu, verre, tôle laquée, galva, bois...)
Très bonne extrudabilité. Plasticité permanente. Peut être recouvert de peintures.
Permet le démontage des assemblages.



Caractéristiques techniques

Type de mastic	Polybutène
Système	Séchage physique
Formation de pellicule (23°C et 50% H.R.)	Dans les 24h, il se forme une pellicule
Densité (ISO 1183)	1,63 g/ml
Résistance à la température	- 20°C / + 80°C

Applications

ACO BUTYL est recommandé pour les joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes, etc.
Pour tous les joints à mouvement faible (max. 7,5 %). La dimension min. du joint : 10 x 10mm. Très bonne adhérence sur pratiquement tous supports sains et secs. Ne cause pas d'auréoles sur les matériaux poreux. ACO BUTYL peut être peint avec des peintures solvants.

Température d'application

A partir de +1°C jusqu'à +35°C.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en œuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

ACO BUTYL

Surfaces

Les supports doivent être sèches et propres, si nécessaire dégraisser avec M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol. Il est conseillé de tester l'adhésion, l'utilisateur doit s'assurer que le produit employé convient à son utilisation.

Lissage

A l'eau savonneuse avant le séchage

Nettoyage

Au white-spirit ou au toluène

Couleurs

Gris, crème

Restrictions

Max. dimensions min. du joint : 10x10mm

Conditionnement/ Stockage

- 25 cartouches de 300 ml/carton
- A conserver dans un local sec et frais entre + 5°C et + 25°C : min. 6 mois.

Sécurité

Consulter la fiche de sécurité.

Agréments techniques

Etiquetage en émission de polluants volatils des produits de construction et décoration.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en œuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.